

ZUBEHÖR



EBW 64

Art.-Nr. 601139
Schnittstellen-Konverter

Allgemeines:	
zum Anschluss von max. 64 EASYBus-Modulen an die RS232-Schnittstelle eines PCs.	
Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 15 W
max. zulässige Sensormodulanzahl:	64 (abhängig von den verwendeten Sensormodulen)
zulässige Kabellänge:	1000 m (abhängig von Kabelart und Verdrahtung)
Übertragungsrate:	4800 Baud
serieller Anschluss:	RS232
galvanische Trennung:	ja
Überlastanzeige:	ja
Kurzschlussfest:	ja (passiv)
Betriebstemperatur:	0 ... 50 °C
Feuchte:	20 ... 80 % r.F. nicht betauend
Lagertemperatur:	-20 ... +70 °C
Abmessungen:	100 x 75 x 110 mm (L x B x H)
Bit-Recovery	ja
Lieferumfang:	Schnittstellen-Konverter, 9-pol. Dsub-Verlängerungskabel



EBW 250

Art.-Nr. 609308
Schnittstellen-Konverter

Allgemeines:	
Zum Anschluss von max. 250 Sensormodulen über RS232, USB oder Netzwerk. Zur Verwendung als Repeater in einem bestehenden EASYBus System.	
Technische Daten:	
Spannungsversorgung:	110 ... 250 V AC
Leistungsaufnahme:	max. 100 V
max. zulässige Sensormodulanzahl:	250 (Abhängig von den verwendeten Sensormodulen)
zulässige Kabellänge:	1000 m (Abhängig von Kabelart und Verdrahtung)
Übertragungsrate:	300 ... 38400 Baud
serieller Anschluss:	RS 232, USB, Netzwerk, EASYBus Eingang (Repeaterfunktion)
galvanische Trennung:	ja
Überlastanzeige:	ja
Kurzschlussfest:	ja (aktiv)
Betriebstemperatur:	0 ... 45 °C
Feuchte:	30 ... 80 % r.F.
Lagertemperatur:	-20 ... +70 °C
Abmessungen:	229 x 204 x 76 (H x B x T)
Bit-Recovery	ja
Lieferumfang:	Schnittstellen-Konverter, Treiber-CD, Betriebsanleitung

Zubehör:

USB-Adapter

Art.-Nr. 601109
zum Anschluss eines Schnittstellen-Konverters an die USB-Schnittstelle




GWH 40K

Art.-Nr. 601166
Wandhalterung mit Schloss als Diebstahlschutz für alle EASYLog (außer EASYLog 40NS W), EBN/K - ..., GIA 0420 WK und GRA 0420 WK geeignet

GWH 10

Art.-Nr. 601169
einfache Wandhalterung, aus Edelstahl, für alle EASYLog (außer EASYLog 40NS W) geeignet.



EBSK 01

Art.-Nr. 601173
Spezialstecker mit ca. 1 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus

EBSK 03

Art.-Nr. 601175
Spezialstecker mit ca. 3 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus

EBSK 10

Art.-Nr. 601176
Spezialstecker mit ca. 10 m Kabel zum Anschluss eines EASYLog an den EASYBus (Hinweis: Die EASYLog werden ohne Anschlusskabel geliefert. Ein Anschlusskabel EBSK 01 ist bei GSOFT 40K enthalten. Bei fester Busverdrahtung entsprechend EBSK 01, EBSK 03 bzw. EBSK 10 mitbestellen!)

VSL 2P

Art.-Nr. 601178
Verdrillte Spezialleitung für EASYBus-System, Querschnitt 2 x 0,75 mm²

AKL 1P

Art.-Nr. 601185
Spezial-Abzweigklemme zum Anschluss an VSL 2P, 2 Stück

GSM-3000

Art.-Nr. 607638
Alarmgerät



Allgemeines:
SMS-Versand beim Auftreten von Alarmen. Anschlussmöglichkeit z.B. für EB 3000, GIA 20 EB oder andere Geräte mit Relaisausgang oder NPN-Schaltausgang.

Technische Daten:	
LCD-Display:	mit Textanzeige
Eingänge:	6
Ausgänge:	4
Sonstiges:	SMS oder Anruf an bis zu 9 Telefonnummern Notstrom-Batterie SMS bei Stromausfall
Lieferumfang:	GSM Alarmgerät, Antenne zum aufschrauben auf SMA-Anschluss, Befestigungsmaterial, 9 V Batterie, Netzteil, Betriebsanleitung, Anschlussanleitung

HANDMESSGERÄTE
ANZEIGEN / REGLER
LOGGER- / BUSSYSTEME
MESSUMFORMER
TEMPERATURFÜHLER
ALARM / SCHUTZ, NIWEAU